

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
<b>МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ</b>				
<b>MC112</b>	<b>Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20 кг	72	<b>188р.</b>
<b>MC112 F</b>	<b>Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 F ЗИМНИЙ</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20 кг	72	<b>221р.</b>
<b>MG115</b>	<b>Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ MG115</b> предназначен для монтажа ПГП, приклеивания ГКЛ и ГВЛ, крепления гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.	20 кг	70	<b>251р.</b>
<b>ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>				
<b>PC21</b>	<b>Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC21 (Т-21) (цементно-известковая)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм."	25 кг	60	<b>254р.</b>
<b>PC22 Н</b>	<b>Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC22 Н(цементная)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм. Цементная.	25 кг	60	<b>273р.</b>
<b>PC23</b>	<b>Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ PC23(цементная)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цементная.	25 кг	42	<b>286р.</b>
<b>PG25</b>	<b>Штукатурка Гипсовая Универсальная СЕРАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	<b>353р.</b>
<b>PG25 W</b>	<b>Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	5 кг	32*5 шт	<b>193р.</b>
		30 кг	40	<b>371р.</b>
<b>ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ</b>				
<b>PC30 MG</b>	<b>Шпаклевка Фасадная Серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MG</b> для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20 кг	72	<b>318р.</b>
<b>PC30 MW</b>	<b>Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MW</b> для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20 кг	72	<b>360р.</b>
<b>PC31 G</b>	<b>Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК PC31 G</b> для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет серый.	20 кг	66	<b>402р.</b>
<b>PC32 W</b>	<b>Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W</b> для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет белый.	5 кг	32*5 шт	<b>291р.</b>
		20 кг	66	<b>455р.</b>
<b>T-33</b>	<b>Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК Т-33</b> предназначена для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП и СМЛ. Заделка стыковых швов листов с полукруглой утоненной кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент. Используется для заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Для внутренних работ.	20 кг	35	<b>996р.</b>
<b>PG34 G</b>	<b>Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG34 G</b> для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, заделки швов ГКЛ и ГВЛ, а также для финишного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 0,5 до 3 мм. Цвет серый.	20 кг	55	<b>346р.</b>
<b>PG35 W</b>	<b>Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W</b> для создания гладкой поверхности стен и потолков, Благодаря высокой пластичности наносится в слой от 1 до 5 мм. Для внутренних работ. Идеально для выравнивания листов из ГКЛ и ГВЛ. Подходит для заделки швов ГКЛ и ГВЛ.	4 кг	32*5 шт	<b>145р.</b>
		5 кг	32*5 шт	<b>200р.</b>
		10 кг	80	<b>241р.</b>
		20 кг	70	<b>372р.</b>
<b>PG36 W</b>	<b>Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W</b> для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 мм. Для внутренних работ.	5 кг	32*5 шт	<b>206р.</b>
		20 кг	60	<b>442р.</b>
<b>PP37 W</b>	<b>Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PP37 W</b> для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 1,5 мм.	20 кг	60	<b>515р.</b>

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
PP38 W	<b>Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W</b> для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.	5 кг	32*5 шт	<b>299р.</b>
		20 кг	60	<b>496р.</b>
РА39 W	<b>Шпаклевка готовая суперфинишная ЭЛИСИЛК РА39 W</b> предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных отапливаемых помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование, обладает эластичной консистенцией и высокой укрывистостью. Идеально гладкая белоснежная поверхность.	1 кг	32*12 банок	<b>169р.</b>
		5 кг	12*8 банок	<b>397р.</b>
		16 кг	33	<b>842р.</b>
		28 кг	33	<b>1 315р.</b>
РА39 MW	<b>Шпаклевка готовая суперфинишная для механизированного нанесения ЭЛИСИЛК РА39 MW</b> предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных отапливаемых, с переменным отоплением и неотапливаемых помещениях под окрашивание, нанесение венецианской штукатурки, оклеивание обоями. Рекомендуется для нанесения минеральных поверхностей, предварительные подготовленных штукатурками и базовыми шпаклевками Основит, а также на прочие минеральные поверхности, не требующие толстослойного выравнивания. Применяется в жилых, административных, торговых помещениях, местах общественного пользования, помещениях социального назначения. Для внутренних работ.	25 кг	33	<b>1 039р.</b>

**СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ**

FC41 H	<b>Стяжка Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 H</b> для устройства базового высокопрочного (30 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Ходжение через 12 часов.	25 кг	60	<b>215р.</b>
FC42	<b>Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42</b> для финишного выравнивания пола слоем от 3 до 30 мм. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для ручного и машинного нанесения.	25 кг	60	<b>500р.</b>
FC43 L	<b>Стяжка Легкая ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC43 L</b> с увеличенными на 26% тепло – и звукоизоляционными свойствами для устройства пола толщиной слоя 30-300 мм. На 30% легче цементной стяжки. Расход снижен на 40%. Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Ходжение через 12 часов.	25 кг	45	<b>394р.</b>
FK45 R	<b>Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R</b> для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 2 до 100 мм внутри помещений. Ходжение через 2 часа. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для системы "Теплый пол".	20 кг	70	<b>339р.</b>
FK46	<b>Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FK46</b> для окончательного, идеально ровного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 10 мм под последующее напольное покрытие. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Ходжение через 6 часов.	20 кг	66	<b>517р.</b>
FC47	<b>Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC47</b> Для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 50 мм. Для ручного и машинного нанесения. Армированный, быстротвердеющий. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	<b>290р.</b>
FK47	<b>Ровнитель для пола универсальный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47</b> для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 80 мм. Для ручного и машинного нанесения. Самовыравнивающийся. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для внутренних работ.	25 кг	60	<b>325р.</b>
FK48 R	<b>Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK48 R</b> Для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри помещений. Ходжение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Подходит для системы "Теплый пол".	20 кг	66	<b>290р.</b>
FC49	<b>Наливной пол суперфинишный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FC49</b> для суперфинишного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 5 мм под последующее напольное покрытие. Особенно рекомендуется под контактную укладку паркета и натурального линолеума, устройство полимерного наливного пола. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Ускоренный набор прочности и установление низкой остаточной влажности покрытия менее 2%. Безусадочный. Подходит для системы "Теплый пол". Ходжение через 6 часов. Для наружных и внутренних работ	20 кг	66	<b>645р.</b>

**РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ОСНОВИТ**

RC20	<b>Ремонтный состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20</b> Предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях, подвалах и гаражах, на балконах и террасах; для ремонта ступеней лестниц, фасадов, цоколей, оконных откосов, бордюров. Применяется для крепления анкеров и маяков, перепрофилирования углов и кромок без использования опалубки. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	36	<b>600р.</b>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--------------

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
<b>ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ</b>				
T-50	<b>Грунт Интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50</b> для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ. Морозостойкий при хранении.	5л	96	<b>255р.</b>
		10 л	60	<b>476р.</b>
LP51 A	<b>Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 A</b> для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителers, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами, быстросохнущий. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	5л	96	<b>307р.</b>
		10 л	60	<b>559р.</b>
LP51	<b>Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51</b> предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания.	10 л	60	<b>439р.</b>
T-52	<b>Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52</b> предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, стяжек, ровнителers, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. Возможность разбавления водой в соотношениях 1:1, 1:2, 1:3.	10 л	60	<b>1 079р.</b>
LP53	<b>Грунт Глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53</b> для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильновыпитывающих оснований перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением ровнителers и наливных полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	10 л	60	<b>652р.</b>
LP55	<b>Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55</b> для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением штукатурок, плиточных клеев. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	6 кг	45	<b>497р.</b>
		20 кг	33	<b>1 557р.</b>
SN1	<b>Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1</b> предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.	10 л	60	<b>773р.</b>
<b>СМЕСИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ ОСНОВИТ</b>				
PC20 M	<b>Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ PC20 M (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25 кг	60	<b>217р.</b>
PC21 M	<b>Штукатурка фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC21 M (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25 кг	60	<b>217р.</b>
PC24/1 ML	<b>Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ PC24/1 ML (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Хорошая тепло- и звукоизоляция. Наносится слоем от 10 до 30 мм.	25 кг	54	<b>290р.</b>
PG26 M	<b>Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG26 M (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	<b>346р.</b>
PG26 MW	<b>Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG26 MW (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) белая</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	<b>350р.</b>
PC20 M	<b>Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ТЕХНО PC20 M</b> Штукатурный обрызг машинного и ручного нанесения для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25	60	<b>217р.</b>

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
<b>PC21 M</b>	<b>Штукатурка цементная ручного и машинного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PC21 M</b> для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25	60	<b>217р.</b>
<b>PG26/1 M</b>	<b>Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PG26/1 M</b> Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	50	<b>299р.</b>
<b>PG26 M</b>	<b>Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PG26 M</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	<b>346р.</b>
<b>PG26/1 MW</b>	<b>Штукатурка гипсовая белая ручного и машинного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PG26/1 MW</b> Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая машинного и ручного нанесения белая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	50	<b>313р.</b>
<b>PG26 MW</b>	<b>Штукатурка гипсовая белая машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PG26 MW</b> для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	<b>350р.</b>
<b>MC112</b>	<b>Монтажный клей для блоков ОСНОВИТ ТЕХНО MC112</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Для внутренних и наружных работ.	40	35	<b>317р.</b>
<b>MC112 F</b>	<b>Монтажный клей для блоков зимний ОСНОВИТ ТЕХНО MC112 F</b> для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С.	40	35	<b>373р.</b>

Минимальная партия - 500 кг (в наборе)

Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней

Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне

Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)