

Вид блока	Наименование	Артикул	Размеры (LxВxН), мм	Фактор NF	Масса, кг	Расход с раствором		Кол-во в поддоне, шт.	Кол-во поддонов на а/м	Машинная норма, шт.	Теплопроводность Вт/м°С	Цена руб./шт. (с НДС)
						шт/кв.м	шт/куб.м					
<i>Камень керамический крупноформатный (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-001-05208863-2005)</i>												
	КАИМАН'38 (II поколение СУПЕРТЕРМО38) 75-100/75	КПТП-III-к	250x380x219	10,7	14,6	17,3	44,2	60	21	1260	0,084	119,00р. специсловия (звоните)**
Самый лучший материал, может быть использован без утеплителя и облицовки, просто под штукатурку												
	KERAKAM'38 ТЕРМО 100/50	КПТП-II	260x380x219	11,1	16,7	16,8	44,2	60	19	1140	0,15	78,86р.
	КАИМАН'30 75/50	КПТП-IV-к	255x300x219	8,6	12,17	17	57	60	26	1560	0,082	95,00р.
	KERAKAM'51 100-125/50	КПТП-I	255x510x219	14,3	22,7	17	33,6	40	22	880	0,16	124,95р.
	KERAKAM'44 100/50	КПТП-V	260x440x219	12,8	19,8	16,8	38,2	40	24	960	0,128	120,00р.
	KERAKAM'38 125-150/50	КПТН-II	260x380x219	11,1	19	16,8	44,2	48	22	1056	0,19	99,80р.
	KERAKAM'25 125-150/50	КПТН-I	260x250x219	7,3	14,2	16,8	67,2	64	22	1408	0,21	69,57р.
<i>Камень керамический пустотелый перегородочный КПТВ</i>												
	KERAKAM'12 100-125/50	КПТВ-III	510x120x219	6,9	13,9	8,56	71,2	64	22	1408	0,21 46 Дб - индекс звукоизоляции	67,92р.
	KERAKAM'8 100/50	КПТВ-II	510x80x220	4,6	8	8,56	106,56	112	21	2352	0,45 42 Дб - индекс звукоизоляции	44,80р.
	KERAKAM'25XL 125-150/50	КПТВ-IV	380x250x219	10,7	18,2	11,49	46	48	22	1056	0,21 54 Дб - индекс звукоизоляции	97,55р.
<i>Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД</i>												
	KERAKAM'25+ 125-150/50	КПТД-I	129x250x219	3,6	7,2			112	22	2464	0,21	63,40р.
	KERAKAM'38+ 125-150/50	КПТД-II	129x380x219	5,5	11			84	22	1848	0,19	93,27р.
	КАИМАН'38+ 75-100/75	КПТД-III-к	125x380x219	5,5	8,22			84	22	1848	0,084	93,27р.
<i>Камень керамический пустотелый двойной</i>												
	KERAKAM'X2 125-150/50	КПНФ-II	250x120x140	2,12	4	26	200	224	20	4480	0,29	23,25р.
<i>Камень керамический пустотелый профильный КППП, КП (для бетонных поясов и кабельных шахт из керамики)</i>												
Вид блока	Наименование	Артикул	Размеры (LxВxН), мм	Масса, кг/шт.	Количество в погонном метре, шт.		Кол-во в поддоне, шт.		Цена, руб./шт (с НДС)			
	KERAKAM'U 100/50	КППП-V	215x250x219	7,7	4,7		64		112,00р.			
	KERAKAM'П 150/50	КП-VI	120x219x60	1,6	4,6		448		28,63р.			
<i>Вентиляционные каналы КМК-в</i>												
	KERAKAM'Vent	КМК-в	200x250x219	7,6	4,5		80		129,00р.			

**** - Минимальная стоимость блока: при комплексном заказе (КАИМАН'38 или другие блоки СККМ +теплый раствор+облицовочный кирпич и цветная смесь (либо штукатурка)) = скидка 7% от базовых цен. Подробности уточняйте у менеджеров**

В наименовании первая цифра перед дробью - марка по прочности, вторая (после дроби) - морозостойкость

Сопутствующие товары (поставка только при централизации вместе с блоками СККМ)

Теплые смеси с перлитом

Наименование	Расфасовка, кг	Прочность на сжатие, Мпа	Теплопроводность Вт/м*°С	Выход раствора, л	Кол-во в поддоне, шт.	Цена летний/зимний руб./шт. с НДС	Расход на блок, кг			Цена на кв.м. КАИМАН'38, руб./м ²
							КАИМАН'38	Термо38	44	
Теплый кладочный состав КЕРАКАМ (бюджет для блоков КЕРАКАМ)	25	5	0,2	26	48	328р./370р.	2	2,3	2,7	440р./510р.

Композитная армирующая кладочная сетка (карта) ROCKMESH (Гален)

Диаметр стержня, мм	Размер ячейки, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Теплопроводность Вт/м*°С	Прочность на разрыв, Мпа	Упаковка, шт	Цена кв.м., руб./шт	Цена руб./шт. (с НДС)	Цена за упаковку 50 шт. (с НДС)
2,2	50x50	2000	500	0,46	1550	50	198р.	198р.	9 900р.
2,2	50x50	2000	350	0,46	1550	50		139р.	6 950р.
2,2	50x50	2000	300	0,46	1550	50		119р.	5 950р.

Пластиковые сетки для строительства (для уменьшения расхода раствора) ПРОТЭКТ

Наименование	Цвет	Артикул	Размер ячейки, мм	Размер рулона, м	Цена руб./шт. (с НДС)
Сетка кладочная	черный	C-5/0.5/100	5x5	0,5x100	910р.
Сетка кладочная	черный	C-5/0.4/100	5x5	0,4x100	750р.

Базальтовая армирующая строительная сетка RESANO (СББ 25*25 "LIGRIL")

Прочность на разрыв, кН/м	Удлинение при разрыве, %	Размер ячейки, мм	Размер рулона, м	Цена руб./шт. (с НДС)
не менее 50	не более 4	25x25	1x50	5 650р.

Базальтопластиковые связи БПА 250-6-2П (Гален)

Диаметр, мм	Длина, мм	Разруш. сила при растяжении, Н	Разруш. сила при изгибе, Н	Модуль упругости при растяжении, Мпа	Глубина анкеровки, мм	Усиление вырыва, Н	Количество на кв.м фасада	Теплопроводность Вт/м*°С	Упаковка, шт.	Цена, руб./шт.
6	250	37400	не менее 1100	70000	90	12000	5	0,46	1000	9,90р.

· в цену входит стоимость упаковки (термоусадочная пленка и поддон)

· отгрузка со склада от 1 поддона, перемычки - от штуки

Адрес офиса: г.Москва, Рязанский пр-т, дом 86/1, офис 316

Адрес склада: г. Люберцы, ул. Инициативная, дом 16

Тел.: +7 (495) 372-48-04, +7 (495) 377-97-74

www.mds-firm.ru

E-mail: mdsfirm@mail.ru



Все цены рассчитаны исходя из полной загрузки автомашины, при неполной загрузке взимается доплата

Цена включает доставку в пределах первой бетонки

Для разгрузки кирпича Покупателю предоставляется 2 часа, при увеличении этого времени взимается 300 рублей за каждый последующий час простоя.

Цена товара, выделенная красным цветом, является акционной.